

ROUTER TP LINK TD-W8951ND**Cena :****104,88 zł (netto)****129,00 zł (brutto)**Dostępność : **Dostępność - 3 dni**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

**Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N,
150Mb/s TD-W8951ND**



Zastosowanie produktu

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 150Mb/s TD-W8951ND to wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające zestawienie i współdzielenie szybkiego łącza internetowego w przewodowych i bezprzewodowych sieciach komputerowych. Umieszczone na płycie CD oprogramowanie Easy Setup Assistant, zapory sieciowe SPI oraz NAT, mechanizmy QoS oraz inne funkcje urządzenia pozwalają w prosty sposób skonfigurować zabezpieczoną sieć bezprzewodową (surfować po Internecie, współdzielić dane w sieci, korzystać z transmisji VoIP, oglądać filmy).

Kompleksowe rozwiązanie

Jako urządzenie 3 w 1, TD-W8951ND łączy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL, 4 portowego routera NAT 10/100Mb/s oraz bezprzewodowego punktu dostępowego działającego w standardzie N. Wykorzystując linię telefoniczną DSL pozwala tworzyć szybkie internetowe połączenia ADSL2+. Skonfigurowane urządzenie wykorzystuje swoje funkcje bezprzewodowej i przewodowej transmisji do współdzielenia danych w sieci, korzystania z Internetu oraz transmisji HD video na dużym obszarze (np. w całym domu). Pozwala zaoszczędzić pieniądze wydane na zakup kilku urządzeń sieciowych, czas potrzebny do ich skonfigurowania oraz przestrzeń potrzebną na ich umieszczenie.

Dostęp do szybkiego i niezawodnego, bezprzewodowego połączenia internetowego

W odróżnieniu od połączeń dial-up, dostęp do Internetu poprzez łącze DSL nie powoduje opóźnień w transmisji. Modem TD-W8951ND wspiera najnowsze standardy ADSL zapewniając większą wydajność transmisji (pobieranie danych z prędkością 24Mb/s, odbieranie - do 3,5Mb/s) i zasięg od dostawcy usług internetowych (ISP). Pracując zgodnie ze standardem IEEE 802.11n urządzenie TD-W8951ND pozwala tworzyć bezprzewodowe sieci komputerowe charakteryzujące się lepszą wydajnością, prędkością i stabilnością połączeń a także pokrywające sygnałem większe obszary niż przy zastosowaniu urządzeń działających w standardzie 802.11g. Dzięki temu router pozwala na szybkie bezprzewodowe współdzielenie zasobów sieciowych (zdjęć, plików muzycznych). Umożliwia również transmisję HD wideo, która wymaga dużego pasma i nie jest możliwa w przypadku produktów standardu 11g. Dostęp do danych jest możliwy z jakiegokolwiek miejsca w domu, a nawet z podwórza.



Idealne rozwiązanie dla zastosowań multimedialnych

Port VLAN pozwala przypisać określone usługi (np. IPTV) do portów LAN i połączeń PVC. Urządzenie TD-W8951ND obsługuje mechanizmy QoS, które umożliwiają priorytetowanie ruchu sieciowego zapewniając ciągłą transmisję IPTV oraz wolne od opóźnień w transmisji grania online. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się płynną transmisją bezprzewodową. Wykorzystanie funkcji IGMP multicast oraz IGMP snooping czyni z urządzenia TD-W8951ND idealne rozwiązanie do zastosowań multimedialnych.

Zaawansowane opcje bezpieczeństwa i wygodne zarządzanie

Urządzenie TD-W8951ND posiada funkcję sprzętowych zapór sieciowych (SPI) oraz NAT, dzięki czemu nadchodzące pakiety danych są sprawdzane przed dopuszczaniem ich do ruchu sieciowego. Zapobiega to skutkom potencjalnych ataków z Internetu. Dla większego bezpieczeństwa, urządzenie wspiera funkcje filtrowania adresów MAC, IP, nazw domen oraz umożliwia kontrolę użycia aplikacji takich jak MSN lub Yahoo Messenger. Takie ograniczenia dostępu mogą być wykorzystywane przez administratorów sieciowych w przedsiębiorstwach lub przez rodziców, którzy chcą w pewien sposób ograniczyć dzieciom dostęp do sieci. Urządzenie wspiera ponadto protokół TR-069 oraz SNMP, dzięki czemu można dokonywać automatycznych aktualizacji firmware'u lub konfigurować inne ustawienia routera udostępnione przez ISP. Dzięki tym funkcjom zwiększa się bezpieczeństwo sieci, a zarządzanie ruchem sieciowym jest dużo wygodniejsze.

Prosta obsługa

Na dołączonej płycie CD zamieszczone jest obsługujące wiele języków oprogramowanie Easy Setup Assistant. Użytkownik może w wybranym języku dokonać kompletnej konfiguracji połączenia internetowego oraz ustawień sieci bezprzewodowej. Nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą w prosty sposób dokonać pełnej konfiguracji urządzenia. Wystarczy włożyć do napędu dołączonej do produktu płytę CD.

Cechy:

- Szybki modem ADSL, router NAT oraz bezprzewodowy punkt dostępowy jako jedno urządzenie sieciowe
- Transmisja bezprzewodowa z prędkością do 150 Mb/s stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających szerokiego pasma lub wrażliwych na zakłócenia np. transmisji wideo lub gier online.
- Obsługujące wiele języków oprogramowanie Easy Setup Assistant umożliwia wygodną i szybką instalację
- Zapory sieciowe SPI oraz NAT chronią urządzenia sieciowe przed potencjalnymi atakami z Internetu
- Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK zapewnia aktywną ochronę sieci
- Przycisk WPS umożliwia szybkie nawiązanie połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem WPA
- Funkcja QoS umożliwia płynną transmisję IPTV oraz wolne od opóźnień w transmisji grania online

- Port VLAN pozwala przypisać określone usługi do portów LAN i połączeń PVC
- Tryb pracy WDS zapewnia mostowanie połączeń w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej
- Annex M umożliwia podwojenie prędkości transmisji
- Automatyczne wznowianie transmisji zapewnia ciągłość połączenia z siecią
- Zgodność z urządzeniami działającymi w standardzie 802.11b/g/n



CECHY SPRZĘTOWE	
Porty	4 porty RJ45 10/100Mb/s 1 port RJ11
Przyciski	1 wyłącznik zasilania 1 przycisk WPS 1 wyłącznik sieci bezprzewodowej
Zasilanie	9VDC/0,85A
Standardy IEEE	IEEE 802.3, 802.3u
Standardy ADSL	Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1
Standardy ADSL2	ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
Standardy ADSL2+	ITU-T G.992.5
Wymiary (S x G x W)	181*125*36mm (7.1*4.9*1.4 cali)
Typ anteny	Dołączalna, dookólna, złącze SMA RP
Zysk anteny	5dBi
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11g, 802.11b, niektóre funkcje standardu n
Częstotliwość pracy	2,400-2,4835GHz
EIRP	<20dBm(EIRP)
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, filtrowanie adresów MAC

FUNKCJE OPROGRAMOWNIA	
Funkcja Quality of Service	Priorytetowanie połączeń QoS oprarte o IPP/ToS, DSCP oraz 802.1p
Port Forwarding	Serwery wirtualne, DMZ, ACL (Access Control List)
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec Pass-through
Protokoły ATM/PPP	TM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - wsparcie do 8 połączeń PVC
Funkcje zaawansowane	Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2IGMP Multicast, UPnP
Bezpieczeństwo transmisji	Zapora sieciowa NAT, SPI, filtrowanie adresów MAC/IP/URL, pakietów i aplikacji; ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death
Zarządzanie	Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową (HTTP), zdalne zarządzanie, telnet, interfejs linii poleceń, SSL dla TR-069, SNMP v1/2c, SNMP poprzez EOC, aktualizacja firmwaru poprzez sieć, CWMP(TR-069), narzędzia do diagnostyki ruchu sieciowego
INNE	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	Urządzenie TD-W8951ND Zewnętrzny rozdzielacz Kabel telefoniczny RJ11 Kabel sieciowy RJ45 Skrócona instrukcja obsługi Płyta CD Zasilacz
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca